



**BETON
CANDEO
S.r.l.**



Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/10 Rev.31/12/14

CE

0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
08
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB 4 usura 50/70
Impianto di Vigliano Biellese (BI) – Via Marconi, 32

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*		
- massimo	NPD	
- minimo	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume*	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume*	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale*	NPD	
Sensibilità all'acqua*	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	da 150 °C a 180 °C	
Granulometria		
(passante)	setaccio 5,6 mm	100%
	setaccio 4,0 mm	94%
	setaccio 2,0 mm	77%
	setaccio 1,0 mm	52%
	setaccio 0,25 mm	14%
	setaccio 0,063 mm	4%
Contenuto di legante	B _{min7,0} (7,0%)	
Valori Marshall*	NPD	
Resistenza alla deformazione permanente*	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20