



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



DO/01/G/09 Rev.31/12/14

CE

0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
08
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB 11 usura 50/70
Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*		
- massimo		NPD
- minimo		NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Vuoti nell'aggregato minerale*		NPD
Sensibilità all'acqua*		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		da 150 °C a 180 °C
Granulometria		
(passante)	setaccio 16,0 mm	100%
	setaccio 11,2 mm	96%
	setaccio 8,0 mm	84%
	setaccio 5,6 mm	69%
	setaccio 2,0 mm	37%
	setaccio 1,0 mm	27%
	setaccio 0,25 mm	12%
	setaccio 0,063 mm	6%
Contenuto di legante		B _{min4,9} (4,9%)
Valori Marshall*		NPD
Resistenza alla deformazione permanente*		NPD
Sostanze pericolose		NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20