



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/10 Rev.31/12/14



0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
08
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)

EN 13108-1

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CB 11 usura 50/70

Impianto di Vigliano Biellese (BI) – Via Marconi, 32

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*

- massimo

NPD

- minimo

NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale*

NPD

Sensibilità all'acqua*

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

da 150 °C a 180 °C

Granulometria

(passante)

setaccio	16,0 mm	100%
setaccio	11,2 mm	95%
setaccio	8,0 mm	84%
setaccio	5,6 mm	70%
setaccio	2,0 mm	39%
setaccio	1,0 mm	26%
setaccio	0,25 mm	12%
setaccio	0,063 mm	5%

Contenuto di legante

B_{min4.9} (4.9%)

Valori Marshall*

NPD

Resistenza alla deformazione permanente*

NPD

Sostanze pericolose

NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20