



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



DO/01/G/09 Rev.31/12/14



0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
10
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)

EN 13108-1

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CB 32 base PMB 45/80-70

Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*		
- massimo		NPD
- minimo		NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Vuoti nell'aggregato minerale*		NPD
Sensibilità all'acqua*		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		da 150 °C a 180 °C
Granulometria		
(passante)	setaccio	31,5 mm 100%
	setaccio	16,0 mm 71%
	setaccio	10,0 mm 54%
	setaccio	4,0 mm 37%
	setaccio	2,0 mm 29%
	setaccio	1,0 mm 22%
	setaccio	0,25 mm 11%
	setaccio	0,063 mm 4%
Contenuto di legante		B _{min3,8} (3,8%)
Valori Marshall*		NPD
Resistenza alla deformazione permanente*		NPD
Sostanze pericolose		NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20