



**BETON
CANDEO
S.r.l.**



Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/09 Rev.31/12/14

CE

0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
10
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)

EN 13108-7
Asfalto Poroso per strade e aree trafficate
DREN 16 PMB 45/80-70
Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Granulometria
(passante)

setaccio 20,0 mm	100%
setaccio 16,0 mm	99%
setaccio 8,0 mm	41%
setaccio 4,0 mm	15%
setaccio 2,0 mm	10%
setaccio 1,0 mm	8%
setaccio 0,25 mm	6%
setaccio 0,063 mm	5%

Contenuto di legante

B_{min4,3} (4,3%)

Contenuto di vuoti*

V_{min20} (20,0%)

Sensibilità all'acqua*

NPD

Perdita di particelle*

NPD

Permeabilità orizzontale

NPD

Permeabilità verticale

NPD

Drenaggio del legante*

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

da 150 °C a 180 °C

Sostanze pericolose

NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20