



**BETON
CANDEO
S.r.l.**



Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/09 Rev.31/12/14

CE

0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA

19

0407-CPR-2040 (IG-046-2024)

EN 13108-5

Conglomerato Bituminoso antisdrucchiolo chiuso per strade e aree trafficate

SMA 14 PMB 45/80-70

Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Granulometria
(passante)

setaccio 16,0 mm	100%
setaccio 14,0 mm	98%
setaccio 12,5 mm	92%
setaccio 10,0 mm	74%
setaccio 8,0 mm	59%
setaccio 6,3 mm	48%
setaccio 4,0 mm	32%
setaccio 2,0 mm	25%
setaccio 1,0 mm	21%
setaccio 0,5 mm	17%
setaccio 0,25 mm	14%
setaccio 0,125 mm	11%
setaccio 0,063 mm	9%

Contenuto di legante

Bmin5,4 (5,4%)

Contenuto di vuoti*

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume*

NPD

Sensibilità all'acqua*

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*

NPD

Drenaggio del legante*

NPD

Resistenza alla deformazione permanente*

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

da 150 °C a 180 °C

Sostanze pericolose*

NPD

Durabilità

NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20