



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



Unità Produttiva di Nervesa della Battaglia (TV)

Sede Operativa: 31040 Nervesa della Battaglia (TV) - via Foscari - Tel 0422.88.17.81 - Fax 0422.88.94.03

Do-01-g-06 del 01/04/2017

**AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE**

0407-CPR-2041 (IG-047-2024) UNI EN 13242

Ente autorizzato: ISTITUTO GIORDANO 0407, via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN)

CE 0407-CPR-2041 (IG-047-2024) Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C - 35129 PADOVA - 2005 -

Gli aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade che provengono dall'unità produttiva di Nervesa della Battaglia (TV) sono di origine naturale, non frantumati o frantumati e derivano da ghiaie e sabbie fluviali di litologia mista la cui natura carbonatico-silicatica è composta da calcari e calcari dolomitici (81%), dolomie e dolomie calcaree (8%), selce (8%), calcedonio (tracce), arenarie (1%) e quarzo (2%).

**Denominazione
Commerciale**



STABILIZZATO

CE13

Dimensione delle particelle	0/32 (d/D), G _A 85, G _T A25	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Purezza	f ₁₂ , MB<1.2, SE ₍₁₀₎ >46		

Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 16 mm = 82, 8 mm = 62, 4 mm = 43, 2 mm = 31, 1 mm = 23, 0.063 mm = 10 - **Forma dell'aggregato grosso - Massa volumica delle particelle - Percentuale di particelle frantumate - Resistenza alla frammentazione - Stabilità volumetrica - Assorbimento di acqua - Composizione/contenuto** (classificazione di aggregati grossi riciclati, solfati idrosolubili di aggregati riciclati, zolfo totale, componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici) - **Resistenza all'attrito - Durabilità agli agenti atmosferici - Durabilità al gelo/disgelo: NP**
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione e di altre sostanze pericolose: ASSENTI



TOUT VENANT

CE13

Dimensione delle particelle	0/125 (d/D), G _A 75, G _T A25	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Purezza	f ₅ , MB<5.0, SE ₍₁₀₎ >34		

Granulometria: % passante a: 125 mm = 100, 63 mm = 73, 31.5 mm = 49, 16 mm = 29, 8 mm = 17, 4 mm = 12, 2 mm = 10, 1 mm = 7, 0.063 mm = 3 - **Forma dell'aggregato grosso - Massa volumica delle particelle - Percentuale di particelle frantumate - Resistenza alla frammentazione - Stabilità volumetrica - Assorbimento di acqua - Composizione/contenuto** (classificazione di aggregati grossi riciclati, solfati idrosolubili di aggregati riciclati, zolfo totale, componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici) - **Resistenza all'attrito - Durabilità agli agenti atmosferici - Durabilità al gelo/disgelo: NP**
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione e di altre sostanze pericolose: ASSENTI



**FRANTUMATO di
fiume 0/12**

CE22

Dimensione delle particelle	0/11 (d/D), G _A 75, G _T A25	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Purezza	f ₇ , MB0.5, SE ₍₁₀₎ 73		

Granulometria: % passante a: 11.2 mm = 100, 8 mm = 81, 5.6 mm = 66, 4 mm = 47, 2 mm = 33, 1 mm = 26, 0.063 mm = 6 - **Forma dell'aggregato grosso - Massa volumica delle particelle - Percentuale di particelle frantumate - Resistenza alla frammentazione - Stabilità volumetrica - Assorbimento di acqua - Composizione/contenuto** (classificazione di aggregati grossi riciclati, solfati idrosolubili di aggregati riciclati, zolfo totale, componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici) - **Resistenza all'attrito - Durabilità agli agenti atmosferici - Durabilità al gelo/disgelo: NP**
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione e di altre sostanze pericolose: ASSENTI