



 **NUOVA
RECYCLING**

Sede legale:
**Via Prima Strada, 35c
35129 Padova (PD)**
Sede operativa:
**Via Foscarini, Snc
Nervesa Della Battaglia (TV)**

Nuova Recycling Srl
P.IVA 05542480289
tel. 049/7627501

Anno 2024

UNI EN 13242:2008

Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Marcatura CE₂₄ – Sistema 4 – Lotto 10_02/2024 – Riciclati 0-30

Prestazioni Dichiarate:

Caratteristica	Requisito	Valore Ottenuto
Dimensione delle particelle	d/D	0/20 - G _{A85}

Analisi Merceologica – Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi

Vetro e scorie vetrose

Conglomerati bituminosi

Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi e parti di bottiglie in plastica, etc.

Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)

Valore di Riferimento > 80%

99,8 %

Valore di Riferimento ≤ 10%

0,1 %

Valore di Riferimento ≤ 15%

0,0 %

Valore di Riferimento ≤ 15% in totale

0,0 %

Valore di Riferimento ≤ 0,1% in massa

0,1 %

Valore di Riferimento ≤ 0,4% in massa

0,0 %

Passante al Setaccio

Passante al setaccio da 63 mm Valore di Riferimento 100 %

100,0 %

Passante al setaccio da 40 mm Non Previsto

100,0 %

Passante al setaccio da 20 mm Non Previsto

98,0 %

Passante al setaccio da 10 mm Non Previsto

58,2 %

Passante al setaccio da 4 mm Valore di Riferimento ≤ 60 %

31,7 %

Passante al setaccio da 2 mm Non Previsto

24,1 %

Passante al setaccio da 1 mm Non Previsto

18,2 %

Passante al setaccio da 0,5 mm Non Previsto

13,2 %

Passante al setaccio da 0,063 mm - Purezza Valore di Riferimento ≤ 15%

0,2 % - f₃

Rapporto tra il passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al setaccio da 0,063 mm Valore di Riferimento > 3/2

66,0

Dimensione Massima Dmax Non Previsto

Conforme

Equivalente in sabbia Valore di Riferimento > 30 %

29,9 % - SE₁₀30

Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles" Valore di Riferimento ≤ 45 %

29,2 % - LA₃₀

Indice di Forma (frazione > 4 mm) Valore di Riferimento ≤ 40 %

17,9 % - SI₂₀

Indice di Appiattimento (frazione > 4 mm) Valore di Riferimento ≤ 35 %

14,6 % - FI₂₀

Solfati Solubili in Acido -

0,29 % - AS_{0,8}

Ecocompatibilità Test Di Cessione

Conforme

RDP n 240236-001 – 08 Febbraio 2024

La presente dichiarazione attesta che il produttore, di seguito indicato, può apporre la marcatura CE ai prodotti elencati per le destinazioni d'uso specificate.

Padova, 08 Febbraio 2024

Il Produttore

Simone Caporello

NUOVA RECYCLING SRL
Via Prima Strada, 35 Int/C
35129 PADOVA
C.F. e P.IVA 05542480289

