

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 3

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Granulato di conglomerato bituminoso 0/10 – Lotto 04_05/2022**
2. Usi previsti: conformemente a **UNI EN 13242:2008**
3. Fabbricante:
Nuova Recycling Srl
Stabilimento di produzione: Santhià
Località Cascina La Mandria
13048 Santhià (VC)
4. Sistemi di VVCP: **2+**
5. Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**
6. L'organismo notificato: **0407**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche armonizzate		Dichiarazione	
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensioni dell'aggregato	0/8; G _A 85	
	Granulometria	Passante al setaccio 16 mm	100.0 %
		Passante al setaccio 12.5 mm	100.0 %
		Passante al setaccio 10 mm	100.0 %
		Passante al setaccio 8 mm	94.1 %
Passante al setaccio 6.3mm		80.8 %	
Passante al setaccio 4 mm		52.7 %	
Passante al setaccio 2 mm		29.5 %	
Passante al setaccio 1 mm		15.7 %	
Passante al setaccio 0.063 mm	0.1 %		
Forma dell'aggregato grosso	NPD		
Massa volumica delle particelle	NPD		
Purezza	Contenuto di fini	f ₃	
	Qualità dei fini	SE ₈₅	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi	NPD	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	NPD	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbimento/suzione di acqua	Assorbimento di acqua	NPD	
Composizione/contenuto	Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati	R _{CNR} ; R _{cuNR} ; R _{bNR} ; Ra ₉₅ ; R _{gNR} ; X _L ; FL ₅ .	
	Solfato solubile in acido	AS _{0,2}	
	Solfato idrosolubile	SS _{0,2}	
	Zolfo totale	NPD	
	Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
Sostanze pericolose: Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	Entro limiti Allegato 3 DM 05/02/98 s.m.i. (DM 186/06)	
Durabilità agli agenti atmosferici	Non Previsto	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	NPD	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Padova 7 marzo 2025

Il Produttore

Simone Caporello
NUOVA RECYCLING SRL
Via Prima Strada, 35 Int. C
35129 PADOVA
C.F. e P.IVA 05542480289